

CF800UU-4



UFORCE 800XL

- MOTOR BIICILÍNDRICO 800 CC (DOHC)
- 63 HP @ 7000 RPM
- 69.8 NM @ 5500 RPM
- MODOS 2WD/4WD/4WD LOCK
- TRANSMISIÓN OMNIDRIVE CVT P-R-N-H-L
- INYECCIÓN ELECTRÓNICA BOSCH
- TANQUE 10.5 GALONES / 37.8 LITROS
- LLANTAS 27X9 R14 CST Y 27X11 R14 CST
- FRENOS DE DISCO C/ FRENO DE ESTACIONAMIENTO



INFORMACIÓN ADICIONAL:

LARGO X ANCHO X ALTO: 3635 X 1525 X 2005 MM.
DISTANCIA ENTRE EJES: 2770 MM.
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO: 300 MM.
PESO TOTAL: 775 KG.
WINCH CUERDA DE NYLON DE 1500 LB / 680 KG.
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 37.8 L.
CAPACIDAD DE CARGA TOTAL: 300 KG.
CAPACIDAD DE REMOLQUE: 680 KG.
SUSPENSIONES: DELANTERA BRAZO EN A INDEPENDIENTE
PRECARGA DE RESORTE AJUSTABLE, AMORTIGUADOR DE ACEITE.
FRENOS DE DISCO HIDRÁULICO
FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELECTRÓNICO.
MODOS DE TRACCIÓN: 2WD - 4WD - 4WD LOCK
LLANTAS CST: DELANTERA 27X9 R14, TRASERA: 27X11 R14

*INFORMACIÓN VÁLIDA PARA MODELOS UFORCE 800XL 2025

800XL
UFORCE

