

1000 MT-X



TANQUE DE COMBUSTIBLE EN LA PARTE BAJA CON CAPACIDAD DE 22,5L

DISEÑO IDEAL PARA UN MEJOR CONTROL Y BALANCE EN OFF-ROAD





PANTALLA MMI VERTICAL DE 8''



QUICK SHIFTER BIDIRECCIONAL



LLANTAS DOBLE PROPÓSITO RIN 21 RADIOS, FRENOS BREMBO



SUSPENSIÓN TOTALMENTE AJUSTABLE KYB

CFMOTO

MOTOR

TIPO	2 cilindros en línea, 4 tiempos, refrigeración líquida, DOHC
CILINDRADA	946,2 CC
POTENCIA	112,8 hp @ 8.500 rpm
PAR MÁXIMO	105 Nm @ 6.250 rpm
CONTROL DE LA MEZCLA	Inyección electrónica BOSCH
NORMA DE EMISIONES	EURO V +

PRESTACIONES

PANTALLA TFT TÁCTIL	Vertical de 8"
TIPO DE COMBUSTIBLE	95+ Octanos
CAPACIDAD ÚTIL DEPÓSITO	22,5 litros

TRANSMISIÓN

EMBRAGUE	Embrague húmedo antirrebote
CAJA DE CAMBIOS	6 velocidades

COLORES DISPONIBLES



AEROLITE GREY

SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES

SISTEMA DE LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA

SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS

DIMENSIONES Y PESO

LONGITUD	2.288 mm
ANCHURA	945 mm
ALTURA	1.380 mm
ALTURA DEL ASIENTO EN VACÍO	830 mm / 870 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	225 mm
PESO EN VACÍO	219 Kg

CHASIS, SUSPENSIÓN Y FRENOS

CHASIS	Tubular de acero
RUEDA DELANTERA	90/90 R21 Pirelli STR
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla invertida con 230mm de recorrido, ajustable en precarga, compresión y rebote KYB
RUEDA TRASERA	150/70 R18 Pirelli STR
SUSPENSIÓN TRASERA	Monoamortiguador ajustable en precarga, compresión y rebote KYB
FRENO DELANTERO	Doble disco, pinza de fijación radial. 320 mm BREMBO
FRENO TRASERO	Disco 260 mm un pistón BREMBO
ABS	Doble canal - En curva BOSCH